

# MAZ

STARK UND MAXIMAL FLEXIBEL. DIE MAZ.



Die Schechtl MAZ steigert durch modernste Technik die Produktivität und Flexibilität bei der Herstellung von Abkantprofilen aus Metall. Der Exzenterantrieb besticht durch seine hohe Klemmkraft. Das serienmäßige Klicksystem sorgt für minimale Rüstzeiten und ermöglicht jederzeit leicht nachrüstbare Sonderwerkzeuge. Zudem garantiert die massive, verwindungsfreie Schweißkonstruktion Langlebigkeit der Maschine auch bei kontinuierlich starker Beanspruchung.

## VORTEILE

- ✓ **Stark und schnell** durch kraftvollen Exzenter-Antrieb
- ✓ **Klicksystem serienmäßig** – für individuelle Werkzeugaufnahmen
- ✓ **Minimale Rüstzeiten** und rasche Biegefolgen
- ✓ **Flexibel:** Jederzeit leicht nachrüstbare Sonderwerkzeuge
- ✓ **Gleichmäßige Biegepräzision** über die gesamte Länge

## TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

| MODELL              | MAZ                               |    | 200  | 250  | 310  | 400  |
|---------------------|-----------------------------------|----|------|------|------|------|
| <b>ARBEITSLÄNGE</b> |                                   | mm | 2040 | 2540 | 3100 | 4040 |
| <b>LEISTUNG</b>     | Stahl (400N/mm <sup>2</sup> )     | mm | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 1,75 |
|                     | VA (600N/mm <sup>2</sup> )        | mm | 2,25 | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
|                     | Kupfer (300N/mm <sup>2</sup> )    | mm | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
|                     | Aluminium (250N/mm <sup>2</sup> ) | mm | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 2,50 |
|                     | Zink (150N/mm <sup>2</sup> )      | mm | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
| <b>MASSE</b>        | Länge                             | mm | 3350 | 3850 | 4410 | 5350 |
|                     | Tiefe                             | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|                     | Gesamthöhe                        | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| <b>GEWICHT</b>      |                                   | kg | 2590 | 3120 | 3750 | 4700 |
| <b>OBERWANGEN</b>   | Öffnungshöhe                      | mm | 140  | 140  | 140  | 140  |

# STEUERUNGEN

DieMAZist mit folgenden Steuerungen erhältlich.

- ✓ CNC S-Touch
- 

# SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Scharfschiene 20° R 1,5 mm Klicksystem
  - ✓ Einsatzschiene 10 mm
  - ✓ Einsatzschiene 24 mm
  - ✓ geteilte Unterwangeneinsätze 40 mm
  - ✓ Motortiefenanschlag 6-1000 mm
  - ✓ Fußschalter
  - ✓ zwei Fußschalter
- 

# ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE MAZ

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ VSP manuelle Bombierung der Biegewange
  - ✓ MBA motorische Biegewangenabsenkung
  - ✓ PC-Offline Software
  - ✓ Beratung Schienen
  - ✓ Beratung Tiefenanschlag
- 

[Alle Details zurMAZ](#)