

HA

LA ROBUSTA RISERVA DI ENERGIA. IL MODELLO HA.



Il modello HA è il più robusto tra le piegatrici manuali Schechtl ed è disponibile con lunghezze di lavoro da 1 metro a 4 metri. Nei casi in cui le macchine motorizzate non possono o non devono essere utilizzate, è un'alternativa particolarmente economica. Ma non dovete rinunciare a potenza, precisione e versatilità.

VANTAGGI

- ✓ Progettata appositamente per **lamiere spesse e lunghe**
- ✓ **Estremamente robusta** e potente
- ✓ **Comando da unico operatore** senza alcuno sforzo
- ✓ **Versatile** grazie a un'ampia gamma di accessori
- ✓ **Elevato comfort di lavoro** – altezza di lavoro agevole per la schiena

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

| MODELLO | HA | | 100 | 150 | 200 | 250 | 310 | 400 |
|----------------------------|--------------------------------------|----|------|------|------|------|------|------|
| LUNGHEZZE DI LAVORO | | mm | 1040 | 1540 | 2040 | 2540 | 3100 | 4040 |
| PRESTAZIONI | Acciaio (400N/mm ²) | mm | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 0,80 |
| | Acciaio inox (600N/mm ²) | mm | 2,00 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| | Rame (300N/mm ²) | mm | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,25 |
| | Alluminio (250N/mm ²) | mm | 4,00 | 3,25 | 2,75 | 2,00 | 2,00 | 1,25 |
| | Zinco (150N/mm ²) | mm | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| DIMENSIONI | Lunghezza | mm | 2049 | 2549 | 3049 | 3549 | 4149 | 5013 |
| | Profondità | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | Altezza totale | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| PESO | | kg | 980 | 1180 | 1380 | 1580 | 1780 | 2230 |
| GANASCIA SUPERIORE | Altezza di apertura | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- ✓ Lama a inserto 10 mm
- ✓ Lama a inserto 24 mm
- ✓ Griglia di supporto
- ✓ Pedale

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO HA

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli RSL
- ✓ Battuta di profondità manuale da 750 mm
- ✓ Lama a sgorbia 93 mm
- ✓ Consulenza sulle lame

Tutti i dettagli sul :HA