

# HBM

LA ROBUSTA RISERVA DI ENERGIA. LA HBM.



Siete alla ricerca di un banco di smussatura manuale che pieghi lamiere lunghe 3 metri? Allora Schechtl HBM è proprio quello giusto! HBM ha una capacità di piegatura dell'acciaio di 1,00 mm ed è costruito in modo così robusto da essere praticamente indistruttibile. La combinazione di precisione, potenza e ampie possibilità di accessori rende HBM uno strumento potente per la vostra officina.

## VANTAGGI

- ✓ **Grande flessibilità** con una lunghezza di lavoro di 3 m
- ✓ Realizza **profili insoliti**
- ✓ **Struttura solida** – praticamente indistruttibile
- ✓ **Comando da unico operatore** senza alcuno sforzo
- ✓ **Elevato comfort di lavoro** – altezza di lavoro agevole per la schiena

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	HBM		250	310
<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	2540	3100
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00	1,00
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	0,80	0,80
	Rame (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,25	1,25
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,50	1,50
	Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,50	2,50
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	3569	3998
	Profondità	mm	750	750
	Altezza totale	mm	1300	1300
<b>PESO</b>		kg	1290	1480
<b>GANASCIA SUPERIORE</b>	Altezza di apertura	mm	130	130

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm a gomito
- ✓ Lama a inserto 10 mm
- ✓ Lama a inserto 24 mm
- ✓ Griglia di supporto
- ✓ Pedale

---

# ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO HBM

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesovia a rulli RSL
- ✓ Battuta di profondità manuale da 750 mm
- ✓ Cordone rompigrinza
- ✓ Consulenza sulle lame

---

Tutti i dettagli sul :HBM