

LBT

VERSATILE E FLESSIBILE. LA LBT.



Siete alla ricerca di un banco di smussatura portatile per tagliare, curvare e cordonare? Schechtl lo ha sviluppata per voi! La LBT ha una lunghezza di lavoro di 1290 mm e piega acciaio da 1,00 mm. La dotazione standard comprende un cordone rompigrinza. Con la cesoia a rulli opzionale, l'LBT è lo strumento perfetto per la lavorazione professionale delle lamiere nei cantieri.

VANTAGGI

- ✓ **Molto leggera** (85 kg) e struttura robusta
- ✓ **Mobile:** Rapido da spostare grazie alle rotelle piroettanti
- ✓ **Pratica:** Il montante della macchina è rimovibile per un comodo trasporto
- ✓ **Versatile:** Il cordone rompigrinza fa parte della dotazione standard
- ✓ **Flessibile** per lamiere intercambiabili – lama nella traversa superiore intercambiabile

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	LBT		125
LUNGHEZZE DI LAVORO		mm	1290
PRESTAZIONI	Acciaio (400N/mm ²)	mm	1,00
	Acciaio inox (600N/mm ²)	mm	0,70
	Rame (300N/mm ²)	mm	1,25
	Alluminio (250N/mm ²)	mm	1,50
	Zinco (150N/mm ²)	mm	1,50
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	1909
	Profondità	mm	740
	Altezza totale	mm	1068
PESO		kg	85
GANASCIA SUPERIORE	Altezza di apertura	mm	60

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lama acuta 20° R 1 mm
- ✓ Cordone rompigrinza (senza barre di cordonatura, senza giramaschi)
- ✓ Piedini del montante
- ✓ Rotelle piroettanti

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO LBT

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesoa a rulli
- ✓ Barra cordone
- ✓ Giramaschi
- ✓ Telaio a X
- ✓ Lama arrotondata R 2 mm

Tutti i dettagli sul :LBT