

# MSC

IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI DELLE CESCOIE A GHIGLIOTTINA A MOTORE. LA MSC.



La MSC è la cesoia a ghigliottina a motore più potente di Schechtl. È azionata da due motori. Questo bilancia in modo ottimale le forze di taglio per l'intera lunghezza di lavoro. Ciò significa una guida molto più fluida della barra portalama, che a sua volta aumenta enormemente la precisione di taglio. Il vassoio dei ritagli può essere perfettamente adattato al flusso di materiale della vostra officina: ad esempio, è possibile scegliere la variante del tavolo ribaltabile con deposito anteriore o posteriore.

## VANTAGGI

- ✓ Qualità di taglio **precisa**
- ✓ **Le lame reversibili a doppio taglio** sono di serie
- ✓ Rettifica senza attrezzi della **regolazione della fessura di taglio**
- ✓ **Alimentazione del materiale semplice e precisa** grazie ai bracci di appoggio
- ✓ Guida di scorrimento **esente da manutenzione**
- ✓ **Adattamento ottimale** ai percorsi di produzione
- ✓ L'attrezzatura di base più completa per le cesoie a ghigliottina motorizzate
- ✓ **Il premibarra automatico con listello in gomma rigida antiscivolo** mantiene la lamiera saldamente in posizione

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	MSC		125	250	150	310	200	400	450
<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	1290	2540	1540	3165	2040	4040	4540
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	4,00	3,50	4,00	3,00	4,00	2,50	3,50
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,50	2,25	2,50	2,00	2,50	1,50	2,25
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	6,00	5,50	6,00	4,50	6,00	4,00	5,50
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	1835	3085	2085	3710	2585	4585	3085
	Profondità	mm	2592	2592	2592	2592	2592	2592	2592
	Altezza totale	mm	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430
<b>PESO</b>		kg	2000	2650	2150	3000	2350	3450	2550

# CONTROLLI

LaMSCè disponibile con i seguenti comandi.

- ✓ BVH
- ✓ NCH
- ✓ NC
- ✓ BV

---

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lame di cesoiamento in acciaio a doppio taglio
- ✓ Regolazione della fenditura di taglio
- ✓ Arresto angolare 1000 mm a sinistra e a destra
- ✓ Bracci di appoggio 1000 mm
- ✓ Scivolo in lamiera
- ✓ Gabbia di sicurezza su tre lati
- ✓ Interruttore a pedale
- ✓ Indicatore di posizione analogico
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità manuale 0-750 mm + tavola ribaltabile all'indietro per deposito
- ✓ Sistema di comando programmabile con display digitale
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile in avanti per deposito
- ✓ Arresto profondità del motore 0-750 mm + tavola inclinabile all'indietro per deposito

---

# ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO MSC

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Lame per forbici in acciaio inox
- ✓ Indicatore elettronico di posizione
- ✓ Illuminazione della fenditura di taglio a LED
- ✓ Contatore di corse di contatto
- ✓ premibarra pneumatico
- ✓ Carrello di trasporto lamiera (portata 1.000 kg)
- ✓ Arresto obliquo
- ✓ Barriera ottica come dispositivo di sicurezza

---

Tutti i dettagli sul :MSC