

TBS

MANOVRABILE E MOBILE. LA TBS.



La TBS di Schechtl è la più piccola delle piegatrici orientabili a segmento manuale, ma è grande quando si tratta di flessibilità in cantiere. Grazie alle sue dimensioni ridotte, la TBS può essere spostata senza problemi nei cantieri, tra i piani, sulle impalcature e in spazi ristretti. Inoltre, la TBS può essere montata su un banco di lavoro o su un veicolo da cantiere.

VANTAGGI

- ✓ **Piegatura di scatole, cassette, & ecc.** ecc. in cantiere
- ✓ **Efficiente e produttivo** – tutti i segmenti si regolano senza attrezzi
- ✓ **Senza sforzo:** 1 uomo da solo può trasportare facilmente la TBS
- ✓ **Flessibile:** Facile da montare su qualsiasi banco di lavoro o in un furgone
- ✓ **Custodia sicura** dei segmenti in un'apposita valigetta

DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	TBS		100	125
LUNGHEZZE DI LAVORO		mm	1000	1250
PRESTAZIONI	Acciaio (400N/mm ²)	mm	0,63	0,63
	Acciaio inox (600N/mm ²)	mm	0,50	0,50
	Rame (300N/mm ²)	mm	0,80	0,80
	Alluminio (250N/mm ²)	mm	1,00	1,00
	Zinco (150N/mm ²)	mm	1,00	1,00
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	1235	1369
	Profondità	mm	698	698
	Altezza totale	mm	1133	1156
PESO		kg	84	114
GANASCIA SUPERIORE	Altezza di apertura	mm	45	45

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Segmenti con sistema di serraggio rapido
 - ✓ Valigetta segmenti
-

ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO TBS

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Cesoia a rulli
 - ✓ Telaio a X
 - ✓ Piedini del montante
-

Tutti i dettagli sul :TBS