

# UK

LA VOSTRA MACCHINA MULTIFUNZIONALE. LA UK.



Con l'UK di Schechtl è possibile gestire ordini di forme speciali, forme di scatole e cartoni e lavori di montaggio. Piega acciaio fino a 1,50 mm ed è disponibile in lunghezze di lavoro di 1 m e 1,25 m. L'ampia dotazione di serie e le numerose opzioni di espansione fanno della UK un vero e proprio multitool.

## VANTAGGI

- ✓ Segmenti con il **sistema di serraggio rapido** originale Schechtl
- ✓ **Regolazione senza attrezzi** di tutti i segmenti in dotazione delle 3 aree, traversa inferiore, traversa di piegatura e superiore (Altezza standard di tutti i segmenti: 100 mm)
- ✓ **Limitazione dell'angolo di piegatura** per piegature costanti e ricorrenti
- ✓ **Pratico:** vassoio per riporre i segmenti
- ✓ Cassetta di stoccaggio per accessori e utensili, che funge anche da supporto per la lamiera
- ✓ 4 ruote sterzanti con freno per uso mobile

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	UK		100	125
<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	1000	1250
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,50	1,25
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00	0,80
	Rame (300N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	1,50
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,25	2,00
	Zinco (150N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,00	2,00
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	1480	1730
	Profondità	mm	740	740
	Altezza totale	mm	1180	1180
<b>PESO</b>		kg	260	290
<b>GANASCIA SUPERIORE</b>	Altezza di apertura	mm	96	96

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Segmenti con sistema di serraggio rapido
- ✓ Regolazione della pressione della traversa superiore
- ✓ Abbassamento traversa di piegatura
- ✓ Arresto angolare di piegatura
- ✓ Scatola di custodia
- ✓ Pedale
- ✓ Rotelle piroettanti

---

## ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO UK

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Segmenti della traversa superiore 140 mm di altezza
- ✓ Segmenti della traversa superiore 160 mm di altezza
- ✓ Battuta di profondità 1000 mm
- ✓ Tavola di arresto universale UA125
- ✓ Inserto per davanzale standard
- ✓ Inserto per davanzale variabile (6 pezzi)

---

Tutti i dettagli sul :UK